

PANTALLA LED MODULAR P6 NUEVO PRODUCTO

Exterior

Pantalla led modular P6, gama profesional de alto rendimiento RGB. Gran calidad y resolución de imágenes, compuesta por LEDs 3535 Epistar, lo que se traduce en una resolución de 27.777puntos LEDs/m² y un brillo de 6500nits

Necesita tarjeta emisora y receptora



Modelos disponibles




Especificaciones técnicas


Ref: **296828/2968283**

LED	P6l Slim Epistar SMD3535
Duración del LED	120.000h
Pitch	6mm
Resolución	27.777led/m ²
Brillo	6.500nits
Distancia de visualización	6-40m
Consumo medio	350w/m ²
Consumo máximo	800w/m ²
Tensión de trabajo	230V
Chasis	aluminio lacado (personalizable)
nº de pixel módulo	32*32 led
Capacidad memoria interna	Flash 4GB / Posibilidad de memoria USB Disk
Modo de escaneo	16s
Software	HD Player, Castellano e ingles (incluido)
conexión	Asincrónica/sincrónica

Medidas módulo



Paquetería



Información añadida

Conectividad de pantalla:

- LAN, memoria USB, WIFI opcional

Control remoto:

- Hora encendido/apagado configurable
- Posibilidad de textos superpuestos en escenas
- Control de brillo, contraste y gama
- Previsualización de escenas en PC

funciones de escena:

- Video /foto
- animaciones GIF
- Office doc./ texto
- Reloj/ Conómetro

* Temperatura y humedad opcional



Garantía

2 años | sin límite de horas de encendido.

Observaciones
